

ENREGISTREUR AVEC BUZZER ET LED D'ALERTE EN TEMPS RÉEL POUR CUISSONS À COEUR (DONT BASSE T°) - REFROIDISSEMENTS - REMISES EN T°

- ❑ Enregistreur de température avec **Buzzer + LED d'alertes** + sonde de pénétration + logiciel + clé USB, pour le **contrôle de la température à cœur** d'un aliment pendant sa cuisson, son refroidissement, sa remise en température, sa pasteurisation, sa stérilisation...
- ❑ Son buzzer et ses LED d'alerte vous préviennent **dès que la température définie est atteinte** ou **que le temps imparti est dépassé**.
- ❑ **Il garde en mémoire tous vos enregistrements**, que vous pouvez transférer ensuite sur votre PC via la clé USB.
- ❑ **Tous les paramètres sont personnalisables grâce au logiciel** : température à atteindre, temps imparti, durée mini ou maxi de maintien de la température, fréquence de mesure, noms des plats...
- ❑ **Clé USB** :
 - * Préparez sur votre PC la liste des plats à contrôler et leurs paramètres puis transférez-les sur le boîtier via la clé USB.
 - * Transférez les données du boîtier vers le PC via la clé USB (archivez les courbes et les relevés de température sur votre PC).
- ❑ **Caractéristiques** : buzzer 100 dB à volume réglable, 2 LED, dos aimanté, sonde pénétration inox avec câble de 3 m à passer par le joint de porte, -50°C à +250°C, ± 0,1° C, port USB.



- EX. CUISSON**

 - ❑ Sonne + LED verte quand la durée est atteinte.
 - ❑ Sonne + LED rouge si T° mini à cœur non atteinte.
 - ❑ Idéal pour cuisson basse T°.
- EX. REMISE EN T°**


 - ❑ Sonne + LED verte quand T° à cœur atteinte à temps.
 - ❑ Gain de temps, d'énergie et d'argent.
- EX. REFROIDISSEMENT**

 - ❑ Sonne + LED verte quand T° à cœur atteinte à temps.
 - ❑ Gain de temps, d'énergie et d'argent.

NOUVEAU

004180	Logiciel + boîtier enregistreur avec buzzer/LED + sonde pénétration PT100 + clé USB	580,00 € H.T.
--------	---	---------------

ENREGISTREURS PASTEURISAT° / STÉRILISAT°





Très économique !

Mini-enregistreur : s'insère facilement dans vos bouches, barquettes, autoclaves...
Caractéristiques : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C. Conforme EN 12830.

Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices.

001172	Logiciel Solo + interface USB + carte PVC + 1 enregistreur réf. 101106 (cf. p.19) : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C	212,75 € H.T.
101101	Capsule d'étanchéité	57,40 € H.T.




NOUVEAU

Enregistreurs avec sonde pénétration 20 mm ou 50 mm ou 100 mm.
Caractéristiques : -30 à +150°C, en 0,01° C, ± 0,1° C. Étanches IP68.
Conformes EN 12830.

Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices.

120100	Logiciel Pro + interface	1990,00 € H.T.
120102	Enregistreur sonde 20 mm	1745,00 € H.T.
120104	Enregistreur sonde 50 mm	1745,00 € H.T.
120106	Enregistreur sonde 100 mm	1745,00 € H.T.
120109	Kit d'adaptateurs	215,00 € H.T.
120110	Presse-étoupe	103,00 € H.T.

ENREGISTREUR USB INOX HAUTES T° - MAXI 105°C



- ❑ Caractéristiques : **-20 à +105° C**, ± 1° C, en 0,5° C.
- ❑ 100% inox. **Étanches IP 67.**
- ❑ Mémoire : 2048 valeurs.
- ❑ Avec ou sans **sonde pénétration**.
- ❑ Dimensions : Ø 22 x L 129 mm (L = 179 mm pour réf. 004845).

Logiciel en anglais gratuit (mode d'emploi français)		
004840	Enregistreur USB + logiciel	136,00 € H.T.
004845	Enregistreur USB avec sonde pénétration + logiciel	166,55 € H.T.

ENREGISTREUR USB INOX HAUTES T° - MAXI 125°C



- ❑ T° : **-40 à +125° C**, ± 0,22° C, en 0,02° C.
- ❑ 100% inox. **Étanches IP 67.** P° max 150 bars.
- ❑ Mémoire : 43000 valeurs.
- ❑ Avec ou sans **sonde pénétration**.
- ❑ Option : collecteur de données.
- ❑ Dimensions : Ø 18 x L 102 mm (L = 226 mm pour réf 004848).

004846	Logiciel + cordon USB	108,00 € H.T.
004847	Enregistreur USB	392,85 € H.T.
004848	Enregistreur USB sonde pénétration	529,90 € H.T.
004849	Collecteur de données	402,00 € H.T.

ENREGISTREUR RADIO-FRÉQUENCE HAUTES T° - MAXI 400°C



NOUVEAU

- ❑ Contrôle en **temps réel** de vos process par radio-fréquence (sans fil), jusqu'à +400°C.
- ❑ T° : **-85 à +400° C** (avec le bouclier thermique), ± 0,1° C, en 0,01° C.
- ❑ Avec **sonde pénétration flexible 250 mm**.
- ❑ Étanche IP 68.
- ❑ Mémoire : 100 000 valeurs.

120100	Logiciel + interface	1990,00 € H.T.
120111	Enregistreur RF	2600,00 € H.T.
120112	Bouclier thermique	1300,00 € H.T.