THERMOMÈTRES INFRAROUGE

La mesure s'effectuant à distance, la contamination des aliments est nulle. Vous conservez ainsi l'aspect physique de votre produit ou de son emballage. Le contrôle est donc simple et très rapide, sans sonde à nettoyer ni à désinfecter entre chaque mesure.



SANS VISÉE LASER



 T° : -50°C à +350°C, en 0,1°C, \pm 1°C. Bon ratio 5:1. Fonctions hold, mini, maxi. Conforme EN 13485. Livré avec certificat de calibrage.

001523 Thermomètre RT2 **76,50 €** H.T.

VISÉE LASER 1 POINT



 T° : -50°C à +380°C, en 0,1°C, ± 2°C.

Très bon ratio 12:1.

Émissivité réglable : 0,1 à 1. Fonctions Mini / Maxi / Hold.

001530 Thermomètre S5

VISÉE LASER 1 POINT



 T° : -50°C à +330°C, en 0,1°C, ± 2°C.

Très bon ratio 12:1.

Fonction hold.

001525 Thermomètre A160 **56,00 €** H.T.

VISÉE LASER CIRCULAIRE



T°: -50°C à +550°C, en 0,1°C, ± 2°C. Très bon ratio 12:1. Émissivité réglable : 0,1 à 1. Visée laser circulaire pour une excellente précision de mesure. Fonctions Mini / Maxi / Hold. Écran couleur.

001532 Thermomètre S16

VISÉE LASER 8 POINTS



T°:-60°C à +500°C, en 0,1°C, ± 1°C. Très bon ratio 12:1.

Visée laser circulaire 8 points pour une excellente précision de mesure. Fonction maxi.

001526 Thermomètre RT3

I.R + SONDE EXTERNE



 T° : -60°C à +500°C, en 0,1°C, ± 2°C. Très bon ratio 12:1. Émissivité: 0,1 à 1.

Livré sans sonde externe. Fonctions mini / maxi / moyenne / différence. Visée laser circulaire 8 points

001522	Thermomètre RT8	105,00 € н.т.
004715	Sonde pénétration	39,70 € н.т.

AVEC SONDE PÉNÉTRATION PLIANTE INTÉGRÉE



 T° : -35°C à +330°C, en 0,1°C, \pm 2°C (I.R) et ± 1,5°C (sonde). Bon ratio 4:1. 1 visée laser. Fonction Hold. Émissivité réglable : 0,1 à 1.

Thermomètre S13 001534 68.90 € нт



 T° : -50°C à +250°C, en 0,1°C, \pm 1°C (I.R) et ± 0,5°C (sonde). Très bon ratio 10:1.

2 visées laser. Conforme EN 13485. Alarme sonore.

Fonctions Mini, Maxi, Hold, Scan. Ambiance : jusqu'à -20°C. Étanche IP 65. Certificat de calibrage.

Thermomètre 119,20 € H.T. 120255 104-IR



 T° : -50°C à +350°C, en 0,1°C, \pm 1°C (I.R) et ± 0,5°C (sonde). Bon ratio 8:1.

2 visées laser. Conforme EN 13485. Alarmes visuelles et sonores. Fonctions Mini, Maxi, Hold, Scan. Ambiance : jusqu'à -25°C. Étanche IP 65. Certificat de calibrage.

120033	Thermomètre	160,70 € н.т.	i
	TLC 750		